



HIGH TORQUE CFG DRILL RIG FOR DEEP GROUND CONDITION

大扭矩长螺旋钻机



www.zhenzhong.com

 400-9900577



振中机械
ZHENZHONG
PILING EQUIPMENT

中国浙江省瑞安市经济开发区敬业路
Jingye Road Economic Development Zone, Ruian City, Zhejiang Province, China
Tel:+86-13566188633 Fax:+86-577-65539928
E-mail:sales@zhenzhong.com





大扭矩长螺旋钻机

大扭矩长螺旋钻机是我厂吸收国内外先进技术和经验的基础上，创新研发的一项拥有自主知识产权的新型钻机。既能满足超深长螺旋施工作业，又可以匹配潜孔锤等组合钻具。可进行多功能、多用途工作。特别是能在卵石、漂石层及坚硬岩层等复杂地层完成高效率钻孔。具有成桩孔径孔壁规整、质量好、垂直度高、施工无泥浆污染等特点。是一种环保型的桩工机械新产品。符合国家节能减排绿色施工的政策要求，具有良好的经济效益和广阔的市场推广前景。

The technical parameters 技术参数			ZL110	ZL180	ZL220
Motor power	电机功率	kw	55x2	90x2	110x2
Rated speed of drill rod	钻杆额定转速	r/min	0-20	0-16	0-12
Maximum drill rod torque	最大钻杆扭矩	t.m	0-25	0-35	0-45
Drill rod diameter	钻杆直径	mm	273	299	325
Basic length of drill rod	钻杆基本长度	m	35	40	45
Distance between guide rail center and drill rod center	导轨中心到钻杆中心距离	mm	1000	1150	1150
Distance between guide rail center and pulley center	导轨中心到滑轮中心距离	mm	920	960	960
Center distance of guide rail	导轨中心距	mm	600*102	600/100*102	600/1000*102
Wire rope diameter	钢丝绳直径	mm	22	22	22
Number of pulleys	滑轮个数	个	6	6	6
Operation mode	操作方式		电气控制	电气控制	电气控制
Total weight	总重量	T	~9	~13.5	~15
Pile frame	配套桩架	T	140	170	170

HIGH TORQUE CFG DRILL
RIG FOR DEEP
GROUND CONDITION

